

BARRIÈRE ÉCLUSE BASCULANTE

Sécurisez vos sas à palettes

La barrière écluse basculante, ou sas à palettes, élimine les risques de chutes lors des transferts de charges en hauteur. Sécurisée par son mécanisme basculant, elle respecte les normes de sécurité (certification CE).

La barrière écluse : manutention sécurisée

La barrière écluse de sécurité basculante sécurise les zones de manutention en hauteur avec des matériaux robustes et une conception ergonomique.

- **Sécurité continue** : Garde-corps permanent évitant les contacts avec le vide
- **Robustesse industrielle** : Acier galvanisé avec finition époxy pour usage intensif.
- **Mécanisme intuitif** : Système basculant fluide
- **Visibilité optimale** : Jaune RAL 1018 pour repérer immédiatement les zones critiques.



Caractéristiques techniques :

- Construction robuste en sur-mesure ou pour les dimensions de standard des palettes
- Déplaçable avec un chariot élévateur
- Structure en tube d'acier, lisses de 35-40 mm, jaune RAL 1018.

Options possibles :

- 100 % personnalisable



Equipez vos mezzanines industrielles de rambarde de protection



Pour vos opérateurs :
TMS compliant !



Pas d'entretien ni
de maintenance



Dessiné sur-mesure
par notre bureau d'études



Expédition
France entière